

Yunik Gulvlakk



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vanntynnbar gulvlakk til innendørs bruk på tregulv. Gir en hard og svært slitesterk overflate.
Bruksområde:	Bruk den innendørs til nylakkering eller gjentatt behandling av tregulv. Til lyse tresorter, f.eks. furu, eik, bøk, ask osv.
Slik gjør du det:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og uten• rester av såpe og voks• Ubehandlede tregulv grunnes med Yunik Gulv Primer• Tidligere lakkerte gulv vaskes grundig• Slip tidligere lakkerte overflater. Det skal ikke være rester av gammel maling, lakk eller olje• Fjern alt slipestøv• Påfør lakken i et jevnt lag med flat lakkpensel eller korthåret malerulle•
Tekniske data:	
Type:	Polyuretan gulvlakk
Densitet:	1,05 kg/l
Rekkeevne:	8–10 m ² /liter per behandling
Tørketid ved 23 °C	Støvtørr: 1 time
og normal luftfuktighet	Overmalbar: 6 timer
	Gjennomherdet: 7 dager
(60 %):	
Forhold under arbeidet:	min. 13 °C og maks. 80 % luftfuktighet
Fortynning:	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	Vann og såpe
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket
Sikkerhetsregler:	

Tips og gode ideer:

- Ikke vask og belast gulvet med tunge, spisse gjenstander den første uken
- Kvist og harpiksholdige områder avfettes med cellulosefortynner før påføring av Yunik Gulv Primer

Oktober 2016