

Yunik Panellakk, hvit



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vanntynnbar, hvitpigmentert lakk til innendørs bruk. Gir en pen, halvmatt og rengjøringsvennlig overflate, som ikke gulner.
Anvendelse:	Bruk den til lyse tresorter, panel på vegg og tak, møbler og andre treoverflater hvor du ønsker et lyst og hvitskuret utseende. På ubehandlet og tidligere lakkert eller beiset tre.
Slik gjør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uten rester av såpe og voks• Vask med grunnrengjøring• Tidligere lakkerte overflater mattslipes med fint slipepapir• Fjern alt slipestøv• Rør om lakken før bruk• Påfør lakken, 1-2 strøk, med bløt pensel, med lett sliping mellom strøkene• Husk å lufte ut når du har lakkert
Tekniske data:	
Glans:	halvmatt, 20
Egenvekt:	ca. 1,0 kg/liter
Tørrestoff:	ca. 20 vekt %
Forbruk:	12-16 m ² / liter pr. behandling
Tørketid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%):	Berøringsstørr: 1 time Overmalbar: 3 timer Gjennomherdet: flere døgn
Arbeidsforhold:	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfuktighet
Fortynning:	skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	vann og såpe
Oppbevaring:	kjølig, frostfritt og tett lukket
Sikkerhetsregler:	se sikkerhetsdatablad
Tips og gode ideer	Kvister og harpiksholdige områder avfettes med cellulosefortynner før påføring av Yunik Panellakk