

Yunik Rustprimer



Image missing

Produktdatablad

Produktbeskrivelse: Alkydbasert spesialgrunner til metalloverflater.
Gir ekstremt god beskyttelse mot rust. Er hurtigtørkende og kan overmales med både vanntynnbare og løsemiddelbaserte produkter.

Produktanvendelse: Anvendes innen- og utendørs på jern, stål og fabrikkslakkerte metallplater. Trenger godt inn i porøse underlag og kan derfor også brukes på håndavrenset jern.

Blanke og malte overflater mattslipes.
Mugg og sopp fjernes med Yunik Fasadevask Begroning.
Rens overflaten grundig med med Yunik Grunnrengjøring, slik at alt smuss, fett og rust fjernes. Bruk evt. høytrykkspylers.
Etter bruk av rengjøringsmidlene er det viktig å etterskylle rikelig med rent vann.
Overflaten skal være tørr og bæredyktig.

Rør om før bruk. Påfør 2 strøk med pensel, rulle eller sprøyte.
Er overflaten håndavrenset skal første strøk alltid påføres med pensel.
Påføringstemperaturen skal være minimum +5°C og luftfuktigheten må ikke overstige 80%.

Det er viktig å ferdigbehandle med egnet metallmaling etter maks. 2 uker.

Tekniske data:

Glans:	5, matt
Egenvekt:	1,3 kg/l
Tørrestoff:	Vekt: 79%
	Vol: 55%
Forbruk:	8-12 m ² /l pr. behandling
Tørketid ved 23°C og normal	Berøringstør: 30 minutter
luftfuktighet (60%):	Overmalbar: 1 time
Fortynning:	Gjennomherdet: Flere døgn
Rengjøring av verktøy:	Skal ikke fortynnes
Oppbevaring:	White spirit
Sikkerhetsregler:	Frostfritt og i tett emballasje
	Vedr. MAL-kode, se sikkerhetsdatablad

Tips og gode ideer Vær meget nøye med avrensing og sliping.
Det er viktig å overholde lagtykkelse og

gjenbehandlingsintervaller for å oppnå det beste resultatet.

September 2009