

Yunik Wood Cleaner Terrasserens



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:

Utendørs rengjøring.

Produktanvendelse:

Bruk den til utendørs rengjøring av trykkimpregneret tre. Fjerner misfarging, urenheter og rester av gammel treolje og tidligere behandling på overflaten. Produktet kan etse glass, aluminium og andre følsomme overflater.

Dosering:

Brukes konsentrat.

- Dekk følsomme overflater og hageplanter m.m.
- Påfør med en hard børste – 2-3 m² ad gangen
- La det virke i 5-10 minutter, uten at det tørker inn
- Rens grundig med høytrykksvasker
- Gjenta behandlingen hvis treverket er ekstra skittent
- Skyll med rent vann, tørk etter med ren klut
- Det er viktig at alt rengjøringsmiddel er avrenset før videre behandling

Tekniske data:

Egenvekt:	1,06 kg/l
Øvrig informasjon:	Flytende
pH konsentrat:	13,5
Forbruk:	1 liter rekker til 5-10 m ²
Oppbevaring:	Kjølig, frostfritt og tett lukket
Sikkerhetsregler 1993:	Se sikkerhetsdatablad
Water	7732-18-5
Sodium hydroxide	1310-73-2
Sodium gluconate	527-07-1
Tetrapotassium pyrophosphate	7320-34-5
Polyacrylic acid, sodium salt	-