

Yunik Wood Oil Treolje PLUS



Produktdatablad

Beskrivelse:	<p>Eksklusiv vanntynnbar spesialolje, som gir treet en sterkt vannavvisende overflate. Trenger særdeles godt inn i treet og bevarer dens glød.</p> <p>Beskytter mot solens nedbrytende UV-stråler og motvirker uttørring og revnedannelse så treverket holder lengere.</p> <p>Begrenser vekst av mugg og soppvekst på overflaten.</p>
Anvendelse:	<p>Bruk den til utendørs behandling og vedlikeholdelse av sugende treverk der hvor du gjerne vil bevare det opprinnelige utseende.</p> <p>Til eksotisk tre, som f.eks. teak, sedertre og andre mørke tresorter samt trykkimpregnert tre.</p> <p>Til hagemøbler, fasader og tre terrasser m.m.</p>
Slik gjør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast og ikke tidligere behandlet med lakk eller maling• Avrens begroing med fasadevask begroing• Rengjør trykkimpregnert tre med terrasse rens, og mørke tresorter med grunnrengjøring• Slip blanke flater matte• Grunn med grunnings olie der hvor treet er nytt, ubehandlet, bart eller nedslitt• Omrør før og under bruk• Påfør 1-2 ganger med pensel, vått i vått til treet er mettet, især på samlinger og endetre• Fjern overskytende olje for å unngå lakk lag som senere kan skalle av
Tekniske data:	
Egenvekt:	0,98 kg/l
Tørrstoff:	24 vekt%
Rekkeevne:	10-20 m ² /l på uhøvlet tre 15-25 m ² /l på høvlet tre
Tørretid ved 23°C og normal luftfuktighet (60%):	Berøringstørr: 1 time Overmalbar: etter 2 timer men innen 8 timer. Etter 8 timer er det risiko for at oljen er herdet så meget at den vil frastøte neste behandling Gjennomherdet: flere døgn
Forhold når det arbeides	min. + 10°C og maks. 80% relativ luftfuktighet
Fortynning:	skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy:	vann og såpe

Oppbevaring:

kjølig, frostfritt og tett lukket

Sikkerhetsregler:

se sikkerhetsdatablad

Tips og gode ideer

- Oljebehandlede overflater krever oftere vedlikeholdelse
en overflater behandlet med tre beskyttelse eller maling

November 2011